PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-109696 (43)Date of publication of application: 20.04.2001

(51)Int.Cl.

G06F 13/00 G06F 12/00 G06F 15/00 H04L 29/06

(21)Application number: 2000-235062

(71)Applicant : AT & T CORP

(22)Date of filing: 03.08.2000 (72)Inventor: SARASWAT VIJAY ANAND

(30)Priority

Priority number: 1999 366617 Priority date: 03.08.1999


Priority country: US

(54) OBJECT ENABLED REAL TIME MESSAGING SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an object enabled real time messaging system for enabling two or more persons to mutually communicate while using a real time messaging system and to mutually share an object.

SOLUTION: A transmitter generates an object on an application server and transmits a message, in which reference to that object such as URL is embedded, to a recipient. The recipient calls that object by accessing the application server while using this object reference. Afterwards, the transmitter and the recipient communicate through the application server. Further, by adding certificate information linked to the identification of the recipient to this object reference, a nonpermitted person is prevented from accessing that object as well. Thus, the recipient can access the function of the object under the permission of the transmitter or can share, correct, update or operate that object together with the transmitter.



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-109696 (P2001-109696A)

(43)公開日 平成13年4月20日(2001.4.20)

]}*(参考)
1 (85-47)

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 5 頁)


(21)出願番号	特顧2000-235062(P2000-235062)	(71)出願人	390035493
			エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーシ
(22)出顧日	平成12年8月3日(2000.8.3)		ョン
			AT&T CORP.
(31)優先権主張番号	09/366617		アメリカ合衆国 10013-2412 ニューヨ
(32)優先日	平成11年8月3日(1999.8.3)		ーク ニューヨーク アヴェニュー オブ
(33)優先権主張国	米国 (US)		ジ アメリカズ 32
		(72)発明者	ヴィジェイ アナンド サラスワット
			アメリカ合衆国 07046 ニュージャーシ
			ィ,モリス,マウンテン レイクス,モリ
			ス アヴェニュー 208
		(74)代理人	100064447
			弁理士 岡部 正夫 (外11名)
		1	

(54) 【発明の名称】 オプジェクトイネーブルドリアルタイムメッセージングシステム

(57)【要約】

【課題】 本発明は、二人あるいはそれ以上の人がリア ルタイムメッセージングシステムを用いて互いに通信 し、互いにオブジェクトを共有することを可能にするオ ブジェクトイネーブルドリアルタイムメッセージングシ ステムを提供する。

【解決手段】 本発明の一つの実施側によると、送信者 はアプリケーションサーバ上にオブジェクトを生成し そのオブジェクトに対する参照、例えば、駅にを埋め込 んだメッセージを受信者に送信する。受信者は、このオ ブジェクト参照を用いてアプリケーションサーバにアク と双することでそのオブジェクトを呼び出す。その後、 送信者と受信者は、アプリケーションサーバを遊じて通 信する。さらに、このオブジェクト参照に受信者の識別 に結び付けられた認証情報を追加することで、許可の水 が者はそのサブシェクトにアウセスできないようにする こともできる。本発明によると、受信者は、送信者の許 可の下で、オブジェクトの機能にアクセスすること、あ るいは、送信者と共に、そのオブジェクトを共有、修 正、更新、あるいは操作することが可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 リアルタイムメッセージングシステムを 動作するための方法であって、この方法が:第一の端末 とアプリケーションサーバとの間に接続を設定し、前記 第一の端末が前記アプリケーションサーバを用いてオブ ジェクトを生成し、生成されたオブジェクトを前記アプ リケーションサーバ上に格納するステップ:第一の端末 と第二の端末の間でメッセージを送信し、前記送信され るメッセージ内に前記オブジェクト参照を埋め込むステ ップ:および第二の端末とアプリケーションサーバとの 10 間に接続を設定し、前記第二の端末が前記アプリケーシ ョンサーバ上に格納されたオプジェクトにアクセスする ステップを含むことを特徴とする方法。

【請求項2】 前記オブジェクト参照が認証情報を含む ことを特徴とする請求項1の方法。

【請求項3】 前記オブジェクト参照がURL (ユニフ ォームリゾースロケータ)から成ることを特徴とする請 求項1の方法。

【請求項4】 前記オブジェクトが、サーブレットから 成ることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項5】 前記オブジェクトが、証明書から成るこ とを特徴とする請求項1の方法。

【請求項6】 前記オブジェクトが、共有ドキュメント から成ることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項7】 前記オブジェクトが、マルチメディアデ ータ流から成ることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項8】 前記オブジェクトが、パシステント(永 続的)であることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項9】 前記リアルタイムメッセージングシステ ムが、インスタント (瞬間) メッセージングシステムか 30 ら成ることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項10】 リアルタイムメッセージングシステム において用いるためのアプリケーションサーバであっ て、このアプリケーションサーバが:プロセッサ:メチ リデバイス;オプジェクトを生成し、前記メモリデバイ ス内に格納する手段;第一の端末からリクエストを受信 し、オブジェクトを生成する手段;前記第一の端末にオ ブジェクト参照を送信する手段;および第二の端末から リクエストを受信し、前記オブジェクトにアクセスする ンサーバ。

【請求項11】 前記オブジェクト参照が認証情報を含 むことを特徴とする請求項10のアプリケーションサー

【請求項12】 前記オブジェクト参照がURLから成 ることを特徴とする請求項10のアプリケーションサー

【請求項13】 前記オプジェクトが、サーブレットか ら成ることを特徴とする請求項10のアプリケーション サーバ。

【請求項14】 前記オブジェクトが、証明書から成る ことを特徴とする請求項10のアプリケーションサー

【請求項15】 前記オブジェクトが、共有ドキュメン トから成ることを特徴とする請求項10のアプリケーシ ョンサーバ。

【請求項16】 前記オブジェクトが、マルチメディア データ流から成ることを特徴とする請求項10のアプリ ケーションサーバ。

【請求項17】 前記オブジェクトが、パシステントで あることを特徴とする請求項10のアプリケーションサ

【請求項18】 前記リアルタイムメッセージングシス テムが、インスタントメッセージングシステムから成る ことを特徴とする請求項10のアプリケーションサー

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、通信システム、よ 20 り詳細には、リアルタイムメッセージングシステムに関 する。

[00002]

【従来の技術】通信網に接続された二人が互いにリアル タイムにてテキストメッセージを送信することを可能に するシステムが存在する。いったん2つの端末の間でメ ッセージングセッションが開始されると、いずれかのユ ーザがメッセージを、例えばキーボードから入力するこ とで入力し、入力されたメッセージが他方のユーザの端 末上に現われる。これらリアルタイムメッセージングシ ステムは、しばしば、 "チャット (chat) " あるいは

"インスタントメッセージング (instant messagin a) "システムと呼ばれるが、毎週、繁異的な成長を遂 げており、電子メールやインターネット上のワールドワ イドウエブ自体よりも潜在的に重要になりつつある。イ ンスタントメッセージングシステムの場合は、チャット

とは対照的に、とりわけ、指定されるプライベートリス トに載せられている人物がオンラインとなる度にユーザ に警告する追加の機能が設けられている。このようなシ ステムの一例としては、America On-LineのInstant Mes 手段、から構成されることを特徴とするアプリケーショ 40 senger (AIM); Mirabilis, Ltd. のI CO:Ding!;AT&TのIM Here;その他

がある。AIMは、一日2億2千500万を超えるイン スタントメッセージを運ぶと言われている。事実、Amer ican On-Lineでは、インスタントメッセージングが最も 人気のあるアプリケーションであると言われている。

【0003】多くの既存のインスタントメッセージング クライアント(サーバ)、例えば、AIMやICO内に 存在する一つの機構に、URL(ユニフォームリゾース ロケータ:Uniform Resource Locator) をテキストメッ 50 セージに埋め込んで送信する機能がある。URLについ

ては、Berners-Lee, T. らの文献 "Uniform Resource Loc ators", RFC 1738, Network Working Group, 1994におい て詳細に説明されているために、これを参照されたい。 例えば、一例として、 "http://www.hostname.com/docu ment1.html" なるURLは、"www.hostname.com" なる ホストサーバ上のHyperText Transfer Protocolを用い る "document1.htm1" なるドキュメントを識別する。A IMあるいはICOクライアント(サーバ)がこのよう な埋め込まれた情報(URL)を受信すると、クライア ント (サーバ) は、この情報 (URL) をテキスト・チ ャット・ウインドウ内に"クリッカブルテキスト(clic able text) "の形式にて表示する。ユーザがこのテキ ストをクリックすると、標準のアプリケーション(例え ば、Netscape (登録商標) やInternet Explore rなどのブラウザ)が始動される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ただし、現在、従来の メッセージングシステムの情報を共有することを希望す るユーザは、単純なファイルの転送と、主に関心のある ウエブページを識別するために用いられる、上述のUR L機構のみに制限されている。本発明は、インスタント メッセージング通信のダイナミック空間を他のオブジェ クト生成および参照システムと結び付けるために、代わ りに、テキストメッセージング内に埋め込まれた補助的 なコンピュータにて処理可能な情報を使用することで、 極めて多様なユーザによって生成され、ユーザによって 始動されるサービスをサポートできるという認識に立脚 する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、二人あるいは 30 それ以上の人がリアルタイムメッセージングシステムを 用いて互いに通信し、互いにオプジェクトを共有するこ とを可能にする。本発明の一つの実施例によると、送信 者はアプリケーションサーバ上にオプジェクトを生成 し、そのオプジェクトに対する参照、例えば、URLを 埋め込んだメッセージを受信者に送信する。受信者は、 このオブジェクト参照を用いてアプリケーションサーバ にアクセスすることでそのオブジェクトを呼び出す。そ の後、送信者と受信者は、アプリケーションサーバを通 じて通信する。さらに、このオブジェクト参照に受信者 の識別に結び付けられた認証情報を追加することで、許 可のない者はそのオブジェクトにアクセスできないよう にすることもできる。本発明によると、受信者は、送信 者の許可の下で、オブジェクトの機能にアクセスするこ と、あるいは、送信者と共に、そのオプジェクトを共 有、修正、更新、あるいは操作することが可能となる。 [0006]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の一つの実施例を 解説する通信網の略図を示す。エンドポイント端末10

ジェクトを共有することを希望する。端末101と10 2は、従来のパーソナルコンピュータとして示される が、ただし、これらは、様々なネットワークイネーブル ド (網起動:網を通じて動作する)通信デバイスのいず れであっても構わず、パーソナルデータアシスタント、 電話機、双方向ページャその他であることも考えられ る。端末101と102は、通信網100、例えば、イ ンターネットに接続される。通信網100は、端末10 1と102との間のある形式のリアルタイムメッセージ ング、例えば、上述のインスタントメッセージングシス テムあるいはチャットを可能にするものと想定される。 メッセージングシステムの具体的な機構は、本発明の目 的に対しては特に重要ではなく、ここでは、端末101 と102は、例えば、上述の従来のクライアントサイド あるいはウエブベースのインスタントメッセージングシ ステムのどれかを実行しているものと想定される。さら に、このシステムは、好ましくは、ある形式のオブジェ クト参照、例えば、メッセージのテキスト内のURLを、 サポートおよび認識できるものと想定される。

【0007】本発明の一つの実施例によると、エンドポ イント101は、アプリケーションサーバ110に接続 する。アプリケーションサーバ110は、プロセッサ1 15、記憶デバイス117、およびユーザによって定義 されるオブジェクト120などを生成するソフトウエア 116 (あるいは同等な機能を有するハードウエア/フ アームウエア) から構成される。このようなサーバサイ ドのソフトウエアの例としては、Sun Microsystemsによ る "Java Web Server" があるが、これは、サーバサイ ドのJavaアプリケーションが "servlet (サーブレッ

ト) "と呼ばれるものを用いてプログラミングすること を可能にする。もう一つのより高度な例として、分散型 網コミュニティプラットホーム、例えば、AT&T C orpによる "World Matrix" があるが、これは、ユー ザが "nettop (ネットトップ)" 上にオブジェクトを生 成したり、これと対話したり、これを共有したりするこ とを可能にする。Matrixは、ユーザに対して、アクセス が制御されており、安全で、かつ、パシステント(永続 的) な仮想空間を提供する。

【0008】エンドポイント101のユーザは、新たな 40 オプジェクトを"オンザフライ (onthe fly" に生成 し、このオブジェクトはサーバ110の記憶デバイス1 17に格納される。このオブジェクトは、どのようなソ フトウエアコンストラクト(構造)であっても構わな い。例えば、このオブジェクトは、サーバトで実行され る対話型オプジェクト、例えば、ゲーム、書式、あるい は共有探索エンジンなどであることも、あるいは、電子 チケットや、例えば、保護されたサイトあるいはクレジ ットカード番号に対する証明書や許可であることも考え られる。このオブジェクトは、より従来的な共有コンス 1を動作するユーザがエンドポイント端末102とオブ 50 トラクト、例えば、共有ドキュメント(レポート、広

告、Microsoft Wordドキュメント、Microsoft Powerpoi ntファイルなど)、音楽レコード、あるいは、ある種の マルチメディアデータ流(例えば、生のビデオプロード キャストや生の会議電話呼など) であることも考えられ る。さらに、このオブジェクトは、サービスゲートウェ イ、例えば、インターネット電話サーバ、例えば、AT & Tの "Click-2-Dial" への予め許可されたセッション を表す "仮想コーリングカード (virtual calling car d) "であることも考えられる。さらに、このオブジェ れるサープレットであることも考えられ、この場合は、 サーバ側のJavaプログラミングの全ての機能およびフレ キシビリティが提供される。さらに、このオプジェクト は、パシステント(永続的)であることも考えられ、こ の場合は、受信者は、送信者との間のメッセージングセ ッションを終えた後に、オブジェクトにアクセスするこ

ともできる。

【0009】オブジェクトを生成した後、このオブジェ クトをポイントするオブジェクト参照が端末102への は、オブジェクトの位置を示すための識別子あるいはア ドレス、例えば、URLであり得る。本発明の一つの好 ましい実施例においては、アプリケーションサーバ11 0は、クライアントサイドのソフトウエアと協力して、 端末101に対してユーザインタフェースを提供し、こ のインタフェースは、自動的にメッセージ内にオブジェ クト参照を埋め込む。より具体的には、送信者は、単 に、新たなオブジェクトを生成するための過程を開始す るためのアイコンをクリックし、現在のメッセージ内に そのオプジェクトに対する参照を挿入する。このオプジ 30 115 プロセッサ ェクト参照にさらに受信者の識別に結び付けられた認証 情報を含めることで、そのオプジェクトに許可のないエ ンティティはアクセスできないようにすることもでき

3.

【0010】端末102の所の受信者は、オプジェクト 参照を含むメッセージを受信し、使用されるメッセージ ングシステムの機能に依存して、単に、オブジェクト参 照をクリックすることで、関連するアプリケーションを 呼び出し、関連するプロトコルを用いてアプリケーショ ンサーバとコンタクトしてオブジェクトを取り出す。例 えば、オブジェクト参照がURLである場合は、殆どの インスタントメッセージングシステムでは、ユーザが単

- クトは、サーバのJavaサーブレットエンジン上で実行さ 10 にURLのテキストをクリックすると、そのURLアド レスをポイントするウエブブラウザが自動的に開始され る。この時点で、端末101の所のユーザと端末102 の所のユーザは、アプリケーションサーバ110を通じ て通信することが可能となる。同様に、オブジェクト1 20がパシステントである場合は、端末102のユーザ はオブジェクト参照を記録しておき、後日、このメッセ ージングセッションとは別個に、これを用いてメッセー ジを取り出すこともできる。
- 【0011】当業者においては、上述の実施例に対する 出メッセージ内に埋め込まれる。このオブジェクト参照 20 様々なバリエーションおよび修正が明白であり、これら も特許請求の範囲に規定される本発明の精神および範囲 に入るものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一つの実施例を解説する通信網の略図 である。

【符号の説明】

100 通信網

101、102 エンドポイント端末101 110 アプリケーションサーバ

116 ソフトウエア 117 記憶デバイス

120 ユーザによって定義されるオブジェクト

【図1】

